

Installationshinweise TV - Freischaltung Audi MMI

Audi MMI 2G
Artikelnr. 33985

A4 8K
A5 8T
A6 4F
A6 4F allroad
A8 4E
Q7 4L

Audi MMI 3G
Artikelnr. 36942

A4 8K allroad
A4 8K
A5 8T
A6 4F
A6 4F allroad
A8 4E
Q5 8R
Q7 4L

Inhalt

Inhalt	01
Allgemeine Hinweise	01
Sicherheitshinweise	02
Hinweise auf Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb	02
TV/ Video Freischaltung	03
Lieferumfang	03
Diagnose Interface	04
Codierung	04

Allgemeine Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen TV Freischaltung.
Vielen Dank dass Sie sich für ein Produkt der KUFATEC GmbH entschieden haben.

Bei der Entwicklung des Produktes wurde besonders auf Ihre persönliche Sicherheit, kombiniert mit bestmöglichstem Bedienungskomfort, modernem Design und aktuelle Produktionstechniken geachtet.

Aber trotz größtmöglicher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation oder Benutzung, oder bei falscher Bedienung zu Verletzungen oder/und Sachschäden kommen.

Bitte lesen Sie deshalb die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie diese auf!

Alle Artikel aus unserer Produktion durchlaufen eine 100%ige Prüfung – zu Ihrer Sicherheit.

Wir behalten uns vor, jederzeit technische Änderungen durchzuführen, die dem Fortschritt dienen.

Je nach Artikel und Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, vor der Installation bzw. Inbetriebnahme die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu prüfen.

Das Gerät ist bei Garantieansprüchen in der Originalverpackung mit beigelegtem Kaufbeleg und detaillierter Fehlerbeschreibung dem Verkäufer einzuschicken. Beachten sie hierbei die Rücksendebestimmungen des Herstellers (RMA). Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt durch:

- a) unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder dessen Partnern durchgeführt oder genehmigt wurden
- b) öffnen des Gehäuses eines Gerätes
- c) selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
- d) unsachgemäße Nutzung / nicht bestimmungsgemäße Nutzung / Betrieb
- e) Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Das Gerät darf nur durch geschultes Fachpersonal oder ähnlich qualifizierte Personen eingebaut werden.

Sicherheitshinweise

Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

- Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Schrauben, Bolzen oder sonstige Befestigungspunkte an Lenkung, Bremssystem oder anderen Komponenten, um Ihre eigene Fahrsicherheit nicht zu gefährden.
- Schließen Sie das Gerät nur an 12V KFZ Spannung mit Masseverbindung zur Karosserie an. Diese Unterbaugruppe ist nicht zugelassen zum Einsatz in LKWs oder anderen KFZ mit 24V Bordspannung.
- Vermeiden Sie den Einbau des Gerätes an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die Funktionstüchtigkeit anderer im Fahrzeug verbauter Unterbaugruppen eingeschränkt würde.
- Dieses Modul darf nur in Kombination mit den nachfolgend genannten Fahrzeugtypen und Modellreihen verwendet werden; der Einbau darf ausschließlich unter Verwendung der in der Montageanleitung genannten Anschlüsse erfolgen.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschlüsse oder eine Montage in nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, übernimmt die Kufatec GmbH keine Haftung.
- Wir weisen Sie darauf hin, dass das Modul die im Folgenden beschriebenen Daten aus dem CAN-Protokoll des Kraftfahrzeugs verarbeitet. Bei dem Einbau des Moduls wird daher auf ein modellspezifisches Gesamtsystem zugegriffen, das uns als Hersteller der genannten Baugruppe nur zum Teil bekannt ist.
- Vor allem bei Änderungen innerhalb derselben Modellreihe und desselben Modelljahres kann deshalb die Verwendbarkeit unserer Baugruppe nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Für eine Verwendbarkeit unserer Baugruppe mit herstellerseitigen Änderungen übernimmt die Kufatec GmbH daher keine Haftung.
- Die Kufatec GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Einbau des hier beschriebenen Bauteils nach den Garantiebestimmungen einzelner Fahrzeughersteller zugelassen ist. Bitte beachten Sie deshalb vor dem Einbau die Einbaurichtlinien und Garantiebedingungen Ihres Fahrzeugherstellers.
- Der Hersteller behält sich vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern.

Hinweis: Das Ansehen bewegter Bilder bzw. die Nutzung dieser Funktion ist in den meisten Ländern bzw. Staaten seitens der Straßenverkehrsordnung und/oder Versicherung nicht erlaubt. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr! Die Freischaltung soll vorrangig dem Beifahrer und den Mitfahrern die Nutzung der TV/ DVD Funktion während der Fahrt ermöglichen. Der Fahrer sollte davon nicht abgelenkt werden und auf den Verkehr achten? In Ihrem eigenen Interesse! Es wird weder für Personen noch Sachschaden gehaftet!

Hinweise auf Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb

Setzen Sie das Gerät nur in dem ihm zgedachten Bereich ein.

Bei zweckfremdem Gebrauch, nicht fachgerechter Installation oder bei Umbauten erlöschen die Betriebserlaubnis und der Garantieanspruch.

TV/Video Freischaltung

MMI 2G

- Freischaltung der TV-Quelle des Audi Multimedia-Systems MMI 2G **während der Fahrt**
- Unkomplizierte Aktivierung bzw. Deaktivierung Plug & Play

MMI 3G

- Freischaltung der TV/ DVD - Videoquelle des Audi Multimedia-Systems MMI 3G **während der Fahrt**
- Abspielen von DVD's mit der originalen Main Unit möglich
- Unkomplizierte Aktivierung Plug & Play

Lieferumfang

- Interface

Diagnose Interface

HINWEIS: Der Codier Adapter ist ausschließlich **für ein Fahrzeug verwendbar**. D.h. er speichert beim erstmaligen benutzen die Fahrgestellnummer sowie weitere Fahrzeugdetails.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Infotainment System MMI 3G **vollständig** hochgefahren ist.

!!! Danach 2 Minuten warten !!!

Erst dann darf die Freischaltung durchgeführt werden!

Im Fall eines **MMI 3G** Infotainment Systems ist eine Wiederaufhebung der Freischaltung nicht möglich - nur bei MMI 2G möglich.

Das Interface verfügt über eine **LED** (ab Hardware 2.0) womit der jeweilige Status des Diagnose Interface angezeigt wird (nur für **Artikelnr. 36942**). - **KEINE LED FUNKTION BEI MMI 2G**





Bild 1



Durchführung der Codierung

1. Schalten Sie die **Zündung ein**, warten Sie ca. 30 Sekunden (Bei MMI 3G 2 Minuten) und stecken Sie das Interface in die Diagnoseschnittstelle (OBDII® Stecker) vom Fahrzeug. Diese Schnittstelle befindet sich im Fahrerfußraum links oberhalb der Fußablage (Bild 2).
2. Sobald die Codierung gestartet ist leuchtet die LED durchgehend auf. Sobald die LED erlischt wurde die Codierung durchgeführt und das Interface kann wieder entnommen werden.

HINWEIS: Während der Codierung (LED leuchtet durchgehend) darf das Interface nicht von der Diagnoseschnittstelle getrennt werden! Sollte die LED nach ca. 3 Minuten nicht erloschen sein können Sie das Interface wieder entnehmen.

LED Verhalten	Status
LED leuchtet durchgehend	Codierung wird durchgeführt
langsames Blinken der LED (Sek.Takt)	Interface ist gesperrt und nicht mehr zu verwenden!
schnelles Blinken der LED	Fehler aufgetreten - Interface kann wieder benutzt werden



Bild 2